



KONICA MINOLTA

bizhub c10

Impressora | Copiadora | Scanner | Fax



20
PPM

05
PPM

www.konicaminolta.com.br

The essentials of imaging

Fotos Ilustrativas

Especificações

Copiadora Digital Colorida

- Velocidade de 5ppm cor e 20ppm PB⁽¹⁾
- Resolução de cópia 600 x 600 dpi
- 1ª cópia Colorida até 52 segundos e P/B até 23 segundos⁽¹⁾
- Tempo de aquecimento de 49 segundos ou menos
- Frente e verso automático de 60 a 90 g/m² opcional
- Ampliação de 50% a 200%
- Cópias múltiplas de 1 a 99
- Memória padrão de 160MB compartilhada entre cópia, impressão e digitalização
- Modo de exposição: auto, manual, texto, foto, texto/foto
- Tipo de originais: folhas, livros e objetos em 3D
- Formato de saída de 9,2 x 14,8 cm até Ofício (21,6 x 35,6cm)
- Formato dos originais no vidro de exposição de até Ofício (21,6 x 35,6cm)
- Alimentador automático de documentos para até 50 folhas⁽¹⁾

Scanner Colorido

- Driver TWAIN, de mesa
- Profundidade de cor de até 24 bits
- Velocidade de digitalização de 15 opm (PB) e 6 opm (cores) com gramatura de 60 até 128 g/m²⁽¹⁾
- Alimentador automático de documentos para até 50 folhas⁽¹⁾
- Resolução de 600 x 600 dpi e 600 x 300 dpi
- Formato máximo dos originais até Ofício (21,6 x 35,6cm)
- Digitalização em JPEG, TIFF e PDF
- Opções de envio: Scan-to-e-mail(Ethernet), Scan-to-SMTP, Scan-to-PC(USB)

Impressora Colorida

- Linguagens de Impressão GDI
- Velocidade de 5ppm cor e 20ppm PB⁽¹⁾
- Resolução de 2.400 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi e 600 x 600 dpi
- CPU 48MHz (RISC Processor)
- Formato máximo de impressão até Ofício (21,6 x 35,6cm)
- Protocolos de rede TCP/IP, LPD, IPPv1.1, HTTP, DNS, DDNS, Bonjour, SNMP, MIB, autenticação SMTP
- Compatibilidade com Windows Vista (32/64bits), Server 2003 (32/64bits), XP (32/64bits), 2000, Macintosh OS X (v10.2+)
- Interface Ethernet 10/100Base TX, USB 2.0 de alta velocidade (suporta Microsoft "Plug&Play"), USB1.1 (para impressão de fotos diretamente da câmera)
- Softwares PageScope para gerenciamento dos documentos

Impressão Direto da Câmera

- Suporte a PictBridge 1.0 via porta USB 1.1 Port

Fax

- Velocidade de fax de 33.6 Kbps Super G3
- Memória de 4MB
- Redução automática
- Discagem Rápida para até 100 números
- Memorização de até 9 telefones com apenas um toque
- Memorização de até 50 grupos
- 125 estações de Broadcast

Tipos de Mídia

- Papel comum e reciclado de 60 a 90 g/m², papel espesso de 91 a 163 g/m² (somente pela bandeja multipropósito), transparências e etiquetas para impressora laser⁽²⁾, envelopes⁽²⁾, cartões postais⁽²⁾ e papel fotográfico⁽²⁾
- Papel Ofício até 90 g/m²

Capacidade de Papel

- Padrão: 200 folhas
- Máximo: 700 folhas com opcionais
- Saída: 100 folhas

Características Técnicas

- Consumo de energia aproximadamente até 1.100W
- Dimensões do equipamento 528 (L) x 475 (P) x 531 (A) mm
- Peso de 33 kg com consumíveis
- Suporta ambientes com temperatura de 10° a 35° C
- Níveis de Ruído durante seu funcionamento de <57dB(A)
- Modelos de 120V

Ciclo Mensal de Trabalho

- Volume máximo até 35.000 páginas⁽¹⁾



- Atende ao padrão ENERGY STAR
- Uso de materiais reciclados
- Mecanismo de reciclagem de toner
- Produzido em fábricas com certificação ISO

(1)A4 Transversal (2)Somente Via Bypass (3) Utilizando 5% de Cobertura

Accessórios

PAINEL DE CONTROLE

- Funções intuitivas de um toque
- Fácil personalização dos trabalhos de impressão e cópia
- Janela de mensagem e indicadores amigáveis
- Digitalização para email pelo painel de controle

VELOCIDADES

- Impressão & Cópia: 20 ppm p&b, 5 ppm em cores
- Digitalização: 4 seg./página p&b, 10 seg./página em cores
- Fax: 33.6 Kbps

INTERFACES

- Ethernet 10/100BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade

MEMÓRIA

- 160 MB RAM

COMPATIBILIDADE

- Windows Vista/Server 2003/XP/2000
- Macintosh OS X (v10.2+)

RESOLUÇÃO

- Impressão: 2400 x 600 dpi
- Cópia: 600 x 600 dpi
- Digitalização: cores de 24 bits a 600 dpi
- Fax: Standard (padrão), Fine (fino), Super Fine

ALIMENTADOR DE ORIGINAIS

- Alimentador de Originais até 50 folhas

UNIDADE DUPLEX

- Unidade para impresso frente e verso opcional.

ENTRADA DE PAPEL

- Alimentador inferior 500 folhas (Carta ou A4)

IMPRESSÃO DE FOTOS DIRETAMENTE DA CÂMERA

- Conexão direta à porta USB 1.1 de fácil acesso
- Compatível com PictBridge
- Até tamanho Carta (21,6 x 27,9 cm)

ENTRADA DE PAPEL

- Bandeja multipropósito ajustável de 200 folhas
- Até tamanho Ofício (21,6 x 35,5 cm)
- Alimentador automático de documentos para trabalhos não assistidos de cópia e digitalização

Caso haja interesse em acessórios opcionais, consulte a disponibilidade.

Para garantir o melhor aproveitamento de nossos equipamentos em termos de custo, qualidade de cópia e vida útil, a Konica Minolta tem ampliado a sua expertise técnica como fabricante de equipamentos de precisão para o desenvolvimento e produção de consumíveis e peças de alta qualidade. Para um ótimo desempenho e produtividade, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais Konica Minolta.

bizhub e PageScope são marcas registradas ou marcas da KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas registradas ou marcas de seus respectivos proprietários.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA

Escritório 1: Alameda Santos, 745 - 13º andar CEP: 01419-001 - São Paulo - SP
Tel.: 55 11 3050-5300 | Fax: 55 11 3050-5302

Escritório 2: Avenida Torquato Tapajós, 1695 - CEP: 69000-000 - Manaus - AM
Tel.: 55 92 3303-7519 | Fax: 55 92 3303-7527

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 132611

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL

Escritório 1: Rua Santana, 646 - CEP: 90040-371
Porto Alegre - RS | Tel.: 55 51 3230-7200

Escritório 2: Av. Santa Catarina, 122 - CEP: 88075-500
Florianópolis - SC | Tel.: 55 48 3244-7200

www.konicaminolta.com.br