



Excelente desempenho,  
alta velocidade, flexibilidade  
e acabamento profissional.



■ **Gerenciamento  
de Cor Preciso**



■ **Correção de Cor  
Através do Painel**



■ **Novo Design**



A Konica Minolta **bizhub PRO C1060L**  
Imprime 60 páginas coloridas e/ou preto e branco por minuto

**Giving Shape to Ideas**



**INFORMAÇÕES BÁSICAS**

- Velocidade em A4: 60 ppm; ate 3.316 pph
- Velocidade em A3: 33 ppm; ate 1.792 pph
- Resolução de papel: 1200 x 1200 x 8bit
- Gramatura de papel: 62 - 300 g/m<sup>2</sup>
- Modo duplex: 62 - 300 g/m<sup>2</sup>
- Tamanho de papel: Mínimo: 100 x 148 mm (Apenas gavetão ou by-pass)  
Máximo: 330 x 487.7 mm  
Mini banner: 330 x 1200 mm (by-pass)
- Área de impressão: 323 x 480 mm
- Capacidade máxima de papel: Unidade Principal 1.500 folhas  
Bypass: 250 folhas  
LU-202: 2.500 folhas
- Tempo de aquecimento: 390 s ou menos
- Tempo de impressão da 1ª página: 7.6 color / 6.3 pb
- Peso da unidade principal: 291 kg
- Dimensões: 760 x 1.073 x 903 mm
- Consumo de energia: 4.700W (apenas unidade principal)
- Requisitos de energia: AC 220 a 240V 20A, 50Hz / 60 Hz
- Formato maximo de originais: A3 ou 11x17A

**ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLADOR (RIP)**

- Nome do produto: Konica Minolta IC-602 A
- Arquitetura: Interno
- Sistemas Operacionais: Linux 64 bit
- CPU: Pentium G850
- Velocidade: 2.9 GHz
- Memória RAM: 6 GB do engine / 4 GB do IC-602 A
- Expansão de memória: 10 GB
- HD: 1.5 TB do engine
- Interface de rede: 10/100/1000-Base T
- Protocolos: IPC/SPX, LPD/LRP, TCP/IP, IPP, Apple Talk (Ether Talk), Bonjour, Web Service Printing, Nprinter, RPrinter (IPX/SPX), Raw Port (TCP/IP), SMB
- Formatos de arquivos: Adobe Postscript 3, PCL 5c/6, Nativo PDF, PDF 1.7, PDF/X-1a, X-3, EPS, TIFF/AT, JPEG, PPML
- Sistemas Operacionais: Windows (32 e 64) XP / Vista / 7 / 8 / Server 2003 / 2008 / 2012 / Macintosh OSX (10.4.x até 10.11.x), S.1 / 10

**ESPECIFICAÇÕES DO CONTROLADOR (RIP)**

- Nome do produto: efi Fiery IC-415
- Arquitetura: Interno
- Sistemas Operacionais: Linux
- Processador: Intel Pentium G850
- Velocidade: 2.9 GHz Dual Core
- Memória RAM: 2 GB
- HD: 500 GB
- Formatos de arquivos: Adobe Postscript 3, PDF / X-1a, 3 e 4 FPS
- Formatos de arquivos Opcionais: Documentos MS Office (via Hot Folder)

**SUPRIMENTOS (DURABILIDADE)**

- Toner Preto\*: 60.000
- Toner Amarelo\*: 64.000
- Toner Magenta\*: 49.000
- Toner Cyan\*: 70.000
- Cilindros (CMYK): 410.000
- Reveladores (CMYK): 1.200.000
- \*Calculado com 5% de área de cobertura

**ACESSÓRIOS E OPCIONAIS**

- OC-509** Tampa de Originais
- DF-626** RADF
  - Tipo de papel: Modo Simplex: 35 g/m<sup>2</sup> até 210 g/m<sup>2</sup>
  - Modo Duplex: 50 g/m<sup>2</sup> até 128g/m<sup>2</sup>
  - Capacidade máxima: 100 folhas (75 g/m<sup>2</sup>)
  - Velocidade de scanner: 600 dpi (42 folhas/min.) 300 dpi (70 folhas/min.)
  - Peso: 16,7 kg
- OT-502** Bandeja de saída simples
  - Capacidade de saída de até 150 folhas (75 g/m<sup>2</sup>)
- PI-502** Inserir de capa
  - Tamanho máximo de papel: SRA3
  - Capacidade de papel: 200 folhas (75 g/m<sup>2</sup>)
- FS-531** Unidade de acabamento
  - Grampeamento: 64 - 209 g/m<sup>2</sup>
  - Tamanho máximo de papel para acabamento: 314 x 458 mm
  - Empilhamento máximo: 3.000 folhas (A4)
- FS-612** Unidade de acabamento livreto
  - Gramatura máxima (Grampo / dobra e grampo / dobra ao meio): 64 - 105 g/m<sup>2</sup>
  - Tamanho máximo de papel para acabamento: 314 x 458 mm
  - Empilhamento máximo: 2.500 folhas (A4)
- PK-512/ PK-513** Kit Furo
  - PK-512: 80 mm (2 furos / 4 furos), 108 mm (3 furos)
  - PK-513: 21 mm, 70 mm, 21 mm (Padrão Suécia 4 furos)
  - Gramatura: 60 - 128 g/m<sup>2</sup>
- MB-506** Multi-bypass
  - Capacidade para 250 folhas (75g/m<sup>2</sup>)
- WT-511** Working Table
- AU-201** Authentication Unit, Key Counter
- HT-511** (gaveta principal) Desumidificador de gaveta (Opcional)
- LU-202** Gabinete de alta capacidade (Opcional)
  - Formato de papel: 330 x 487 mm
  - Gramatura: 64 - 300 g/m<sup>2</sup>
  - Capacidade total: 2.500 folhas (75 g/m<sup>2</sup>)
- HT-503** (LU-202) Desumidificador de gabinete (Opcional)
- IC-415** Image Controller
- IC-602 A** Image Controller
- VI-507** Video Interface Kit



Todas as configurações referem-se a papel de tamanho A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. O suporte e disponibilidade das especificações listadas e funcionalidades variáveis dependendo do sistema operacional, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações de rede e de sistema. A expectativa de vida afirmada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho da página, tipo de mídia, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade. Algumas ilustrações do produto incluem acessórios opcionais. As especificações e acessórios são baseados na informação disponível à data de impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A Konica Minolta não garante que alguma especificação mencionada esteja livre de erros. Todas as marcas e nomes de produtos podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.

Recomendamos o uso de papel para impressão a laser, além de obter a melhor qualidade de impressão. Para um ótimo desempenho e produtividade, recomendamos o uso de peças e suprimentos originais Konica Minolta. Informações adicionais sobre configuração e instalação do equipamento deve ser consultado a área técnica do fabricante.



**SÃO PAULO**  
Alameda Santos, 745 - 13º andar  
CEP: 01419-001 - São Paulo - SP  
Tel.: 55 (11) 3050-5300

**MANAUS**  
Avenida Torquato Tapajós, 1695  
CEP: 69000-000 - Manaus - AM  
Tel.: 55 (92) 3303-7500

**PORTO ALEGRE**  
Rua Santana, 646  
CEP: 90040-371 - Porto Alegre - RS  
Tel.: 55 (51) 3230-7200

**FLORIANÓPOLIS**  
Av. Santa Catarina, 122  
CEP: 88075-500 - Florianópolis - SC  
Tel.: 55 (48) 3244-7200